



Puin (schoon)

Definitie

Gemengd puin en betonpuin met een maximale vervuiling van 5% zand en maximaal 2% verontreiniging met niet steenachtige niet gevaarlijke verontreinigingen.

Wel toegestaan

- beton, metsel- en bestratingspuin
- wand- en vloertegels
- uitgeharde betonresten en metselspecie
- kalkzandsteen
- dakpannen
- lateien

Niet toegestaan

- verontreiniging > 5% zand
- verontreiniging > 2% niet steenachtige niet gevaarlijke verontreinigingen
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
- asfalt
- gips
- giboblokken
- structuurmortel
- gasbeton (durox/Ytong)
- met roet verontreinigd puin
- dakgrind
- cementplaten
- dakleer
- alle overige niet steenachtige stoffen
- grof puin > 50*50*50 cm

Aanvullende condities

- gevaarlijk afval wordt niet geaccepteerd. Indien de aanbieder gevaarlijk afval te verwijderen heeft, wordt door Afvalzorg een afvalstroomnummer aangevraagd om deze rechtstreeks af te voeren van de locatie van de aanbieder naar de verwerker
- in twijfelgevallen worden monsters genomen, die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen. Indien het materiaal niet voldoet aan de eisen, zullen de extra kosten (van tijdelijke opslag en onderzoek) aan de aanbieder worden doorberekend
- niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk door of namens de aanbieder te worden afgevoerd. Dat geldt ook voor de materialen die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan later bleek dat ze geheel of gedeeltelijk ten onrechte geaccepteerd waren
- indien de aanbieder, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de opgeslagen materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder of vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de opslagplaats worden ontzegd
- per locatie kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon